ONDULINE® BASE

Lekka falista płyta bitumiczna

Sukces gwarantowany.
Dzięki swojej lekkości (około 2,94 kg/m²) i doskonałej elastyczności, płyty ONDULINE® mogą być instalowane na różnych rodzajach lekkich konstrukcji dachowych.

„Praktyczne rozwiązanie dachowe, niezawodne i łatwe w instalacji. Płyty ONDULINE® zainstalowaliśmy sami w mgnieniu oka. To takie proste, że każdy może to zrobić!"

Domek letniskowy

Altana ogrodowa

CHCIAŁBYŚ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ o ONDULINE®?

Odwiedź naszą stronę
www.onduline.com.pl

Pobierz i otwórz aplikację do czytania kodów QR. Skieruj aparat na powyższy kod i zeskanuj.

Onduline® Materiały Budowlane Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 8
02-923 Warszawa
www.onduline.com.pl

KRS: 0000034775 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał Zakładowy: 1 000 000,00 zł; NIP: 118-00-18-047

Agency DNArt Finestar 8303OOSA – 12/2013 – Not contractually binding. All information given is for illustrative purposes only and may be modified without notice.

ONDULINE® BASE

Lekka falista płyta bitumiczna

ONDULINE® BASE

Lekka falista płyta bitumiczna

Ciesz się samodzielnym montażem nowego atrakcyjnego dachu. Dzięki płytom ONDULINE® każdy może stworzyć praktyczne i trwałe pokrycie dachowe zabudowań przydomowych.

KORZYŚCI

- ŁATWA W MONTAŻU
- EKOLOGICZNA
- WODOODPORNA
- ONDULINE® SEALSMART™
- LEKKA

Szopa

Wiata garażowa

KOLORY

Kolory harmonizujące z otoczeniem

CZERWONY

BRĄZOWY



ZIELONY

DANE TECHNICZNE

Długość	200 cm
Szerokość	86 cm
Grubość	2,6 mm
Wysokość fali	38 mm
Ciężar 1 m²	2,94 kg/m²
Ciężar płyty	5,05 kg

INSTRUKCJA MONTAŻU

W kilku prostych krokach

1



Montaż płyt należy rozpocząć od okapu, wysuwając płytę poza okap o maksymalnie 5 cm. Płyty należy układać w kierunku przeciwnym do przeważającego kierunku wiatrów. Układanie drugiego rzędu należy rozpocząć płytą przeciętą na pół wzdłuż fal. To pozwala uniknąć nakładania się 4 płyt w jednym punkcie.

2



Do zamocowania jednej płyty należy użyć około 20 gwoździ lub wkrętów. Każda fala powinna być przybita przy krawędziach (okap, kalenica, szczyty) i zakładach. Na łatach pośrednich gwoździe przybijaj na przemian, w co drugą falę.

3



Obróbkę wiatrownicy można wykonać, zawijając ostatnią falę na lekko podniesioną deskę okapową.

4a



Gąsior powinien nachodzić na płytę ONDULINE® na min. 12 cm.

4b



Gąsiory montuj, układając je zakładem w kierunku przeciwnym do przeważającego kierunku wiatru.

5 KONSTRUKCJA DACHU

Zasady montażu łat: nachylenie połaci dachowej i sporadyczne obciążenia (szczególnie wiatr i śnieg) decydują o rozstawie łat. Maksymalny możliwy rozstaw łat to 45 cm.

Kąty nachylenia połaci dachowej

9-22 %	22-38 %	> 38%

Maksymalny rozstaw łat



Pełne deskowanie



30 cm



45 cm

Minimalny zakład górnych i dolnych krawędzi płyty



30 cm



20 cm



20 cm

Minimalny zakład boczny

2 fale



1 fala



1 fala

Efektywna powierzchnia krycia płyty

1,20 m²	1,40 m²	1,40 m²

AKCESORIA

Gąsior
100 x 50 cm

Obróbka wiatrownicy
110 x 33 cm

Wkręty uniwersalne
Długość: 60 mm

Gwoździe
Długość: 60 mm

WARTO WIEDZIEĆ

PRZYTNIJ DO ODPOWIEDNICH ROZMIARÓW
Płyty można łatwo ciąć nożem dekarskim, piłą ręczną lub mechaniczną.

UŻYJ ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI GWOŹDZI
Minimum 12 gwoździ lub wkrętów/m²

OBLICZ KĄT NACHYLENIA POŁACI DACHOWEJ

$$\text{Kąt nachylenia (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Minimalny wymagany kąt nachylenia: 9%