

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr DoP: 06-002 2016-12-12



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Faliste płyty bitumiczne - Kategoria S ONDULINE DURO® SX 35, ONDULINE EASYFIX®, ONDULINE EASYFIX® COMPACT, ONDULINE EASYLINE®, ONDULINE EASYLINE® 2m, ONDULINE ONDALUX®, ONDULINE STILO DUAL®, ONDULINE STILO®, ONDULINE® S9, ONDULINE® S9 COMPACT, ONDULINE® BASE, ONDULINE® EASYSTYLE, ONDULINE® STANDARD, WL STANDARD 10
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	- Nieciągłe pokrycia dachowe budynków - Nieciągłe układane wykończenia ścian zewnętrznych budynków
Producent	Onduline SA 5-7 rue Frédéric Clavel FR-92150 Suresnes
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych Norma zharmonizowana Jednostka lub jednostki notyfikowane	System 3 (reakcja na ogień) System 4 EN 534:2006 +A1:2010 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana
Zginanie pod obciążeniem skierowanym w dół	N/m²	> 700	EN 534:2006 +A1:2010
Odporność na uderzenie	mm	250	
Siła rozdzielająca	N	≥ 150	
Siła rozdzielająca po działaniu starzenia w wyniku zamrażania/rozmarzania	N	≥ 150	
Prześlakliwość	Spełnia / Nie spełnia	Spełnia	
Prześlakliwość po działaniu starzenia w wyniku zamrażania/rozmarzania	Spełnia / Nie spełnia	Spełnia	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	10 ⁻⁶ 1/K	< 100	
Reakcja na ogień	Klasa	E	
Oddziaływanie ognia zewnętrznego	Klasa	Froof	
Substancje niebezpieczne	-	NPD*	

NPD: Właściwości użytkowe nieustalono

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Wersji nr : v05

W imieniu producenta podpisał

MOREL Grégoire

Dyrektor zarządzający

Suresnes, 02.04.2025