

NATYCHMIASTOWE  
DZIAŁANIE



PROSTY W UŻYCIU



PRZYJAZNY DLA  
ŚRODOWISKA



## Czyścik do klinkieru

# fedda

Specjalistyczny środek do czyszczenia klinkieru z wykwitów węglanowych.

### Przedstawiciele handlowi:

1. woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie;  
tel. 601 320 226
2. woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie;  
tel. 501 457 231
3. woj. opolskie, śląskie;  
tel. 609 800 335
4. woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie;  
tel. 609 800 334
5. woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie;  
tel. 601 320 229
6. woj. warmińsko-mazurskie;  
tel. 601 320 228



### Przeznaczenie:

Do usuwania wykwitów węglanowych z cegły klinkierowej, płytek klinkierowych. Usuwa naloty wapienne, osady kamienia i rdzy, plamy po wodzie oraz inne uciążliwe zabrudzenia. Usuwa zabrudzenia z zapraw murarskich i betonu. Skuteczny wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

### Korzyści:

Usuwa uporczywe zabrudzenia z klinkieru i przywraca estetyczny wygląd. Odświeża i ożywia kolor klinkieru.

### Sposób użycia:

Czyścik jest gotowym do użycia preparatem, który наносimy na czyszczone powierzchnie za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Narzędzia używane podczas prac muszą być wykonane z tworzyw sztucznych (np. włosie pędzla). Natrysk wykonywać opryskiwaczami zbudowanymi tylko z elementów plastikowych. Widoczną oznaką działania preparatu jest pienienie się. Po krótkim czasie (ok. 1min) czyszczoną powierzchnię należy spłukać wodą. Jeśli jednokrotna aplikacja nie wystarczy czynność należy powtórzyć. Po wyschnięciu zaleca się zabezpieczyć impregnatem do klinkieru.

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy sprawdzające działanie preparatu na podłożu.

### Wydajność:

Dozowanie uzależnione jest od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.

### BHP:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze wentylować. Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów oraz odzieży ochronnej. Unikać wdychania oparów produktu.

### Magazynowanie:

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C



Ważność produktu 2 lata.

Opakowania: 0,5l, 1l, 5l

pomoc techniczna  
tel. 601 320 228



Wyprodukowano w UE dla  
**Onduline Materiały Budowlane Sp. z o.o.**  
ul. Kołobrzeska 8, 02-923 Warszawa  
tel. +48 22 651 85 08  
www.onduline.com.pl

**Onduline**