

NATYCHMIASTOWE
DZIAŁANIE



PROSTY W UŻYCIU



PRZYJAZNY DLA
ŚRODOWISKA



Olej do klinkieru

fedda

Olej do impregnacji klinkieru, cegieł, płytek elewacyjnych, okładzin z kamienia naturalnego i piaskowca naturalnego.

Przedstawiciele handlowi:

1. woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie;
tel. 601 320 226
2. woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie;
tel. 501 457 231
3. woj. opolskie, śląskie;
tel. 609 800 335
4. woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie;
tel. 609 800 334
5. woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie;
tel. 601 320 229
6. woj. warmińsko-mazurskie;
tel. 601 320 228



Przeznaczenie:

Do impregnowania powierzchni wykonanych z klinkieru, płytek elewacyjnych, okładzin z kamienia naturalnego, tynków, betonu i piaskowca naturalnego. Do zabezpieczania przed oraz po fugowaniu.

Korzyści:

Wytwarza trwałą, wysokoodporną warstwę na zabezpieczanych powierzchniach klinkieru, zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w podłoże, ograniczając rozwój glonów i porostów. Ogranicza powstawanie wykwitów solnych na zabezpieczanych powierzchniach, uwytadnia kolor i zabezpiecza przed blaknięciem.

Sposób użycia:

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia preparatem powinna być czysta, sucha, dobrze odtłuszczona i stabilna. Ewentualne zanieczyszczenia należy zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Jeśli występują wykwity, usunąć je czyszcikiem do klinkieru. Powierzchnie przylegające do impregnowanych podłoży należy zabezpieczyć. Preparat наносimy za pomocą pędzla lub miękkiego tamponu. Po ukończeniu prac związanych z fugowaniem, preparat należy zmyć wraz z resztkami fugi za pomocą wody z detergentem. Przy mocno nasiąkliwym podłożu zabieg po kilku dniach powtórzyć. Nowe okładziny impregnować po całkowitym wyschnięciu (ok. 4-6 tygodni po ułożeniu). Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy sprawdzające działanie preparatu na podłoże.

Wydajność:

W zależności od nasiąkliwości podłoża i sposobu nanoszenia z 1l preparatu można zaimpregnować od 8 do 12 m² powierzchni.

BHP:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Używać odzieży ochronnej. Chronić przed dziećmi.

Magazynowanie:

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Ważność produktu 2 lata.

Opakowania: 1l i 5l

pomoc techniczna
tel. 601 320 228



Wyprodukowano w UE dla
Onduline Materiały Budowlane Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 8, 02-923 Warszawa
tel. +48 22 651 85 08
www.onduline.com.pl

Onduline®