

# WKRETY UNIWERSALNE

do podłoży drewnianych i metalowych

# Onduline®


## Nowe wkręty Onduline®

# Estetyczne, niezawodne i łatwe w użyciu



### UNIWERSALNE

Wkręty samowiertne do mocowania płyt bitumicznych Onduline® stosuje się zarówno na podłożu drewnianym (również w twardej drewnie i sękach), jak i na podłożu metalowym.



### SPECJALNY NISKI PROFIL ŁĘBKÓW I PODKŁADEK

Wkręty wyposażone są w specjalnie wyprofilowane podkładki o średnicy 16mm: aluminiową i plastikową. Łeb wkręta (typu Phillips) jest wizualnie zintegrowany z obydwoma podkładkami.



### DYSKRETNE

Kolory wkrętów dopasowane do kolorów płyt Onduline® i Onduvilla®:




Do malowania zastosowany został wysokiej jakości proszek odporny na działanie promieni UV.

### TECHNOLOGIA SEAL SMART™

Gwarantuje pełną wodoszczelność produktów Onduline®. Dzięki odpowiedniej średnicy i materiałowi, z którego wykonane są podkładki miejsce przebicia płyty jest odpowiednio zabezpieczone przed dostaniem się wilgoci.


### ŁATWE WKREĆANIE

Możliwość regulowania głębokości i wysokości wkręcania.



### WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Wykonane ze stali hartowanej, wkręty nie wyginają się w kontakcie z twardym podłożem.



### SKUTECZNOŚĆ

Wkręty trzymają nawet wtedy, kiedy są wkręcane pod kątem.

